



Leichte Panzertüre UT – 218

Bild einer Panzertüre dieser Modellreihe, mit Elektronikschloss (optional).

Modell	Leichte Panzertüre UT – 218
Konstruktion / Baujahr	Internationale Produktion **** 2015
Sicherheitsklasse	Widerstandsgrad 1, nach EN 1143-1 zertifiziert. Durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt.
Türaufbau	Doppelwandige, schwere Ausführung aus hochwertigem Stahl. Tür 85 mm stark, Türblatt 10 mm. Beschläge 65 mm vorstehend. Rundbolzen-Zentralriegelwerk. Weitgehender Schutz gegen Angriffe mit einfachen Einbruchwerkzeugen. Bohrsichere Stahlplatte im Schlossbereich. Umlaufender Feuerfalz.
Einbauvorgaben (H x B)	Passend für Maueröffnung 2150 x 1000 mm

Aussenmasse (H x B x T)	2180 x 1060 mm
Türdurchgang (H x B)	2055 x 900 mm
Gewicht	300 kg
Scharniere	Rechts gebandet
Farbe/Lackierung	RAL 7035, lichtgrau

Verschluss	1 Doppelbart-Sicherheitsschloss 2 Doppelbart-Schlüssel (90 mm) Schlossklasse 1 nach EN 1300
Option	1 Elektronikschloss «Code Combi B» (wie abgebildet) 2 Benutzer-Codes, 6-stellig, davon 1 Manager-Code Batteriebetrieb, Notöffnung mit DB, Öffnungsverzögerung, 4-Augen-Prinzip Sicherheitsklasse: VdS-Klasse 2, ECB•S B, EN 1300 B, geprüft und zertifiziert. Aufpreis

Lieferung & Konditionen	Lieferfrist: 6 Wochen ab Bestellung. Liefer- und Montagekosten nach Aufwand. Zahlungskonditionen: 70% bei Bestella. Restbetraa bei Lieferung. Leichte Panzertüre mit DB-Schloss (exkl. Lieferung & Montage) Massgenauigkeit: ± 10 mm. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
------------------------------------	--

