

Schachtabdeckung GDSN 400

Klasse D400, mit Öffnungshilfe, tagwasserdicht mit Verschuß für Notausstiege



- entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229.
- Rahmen und Deckel aus Stahl feuerverzinkt.
- Deckel mit Verschuß und Abdichtung tagwasserdicht.
- Abdeckung mit Scharnier und Gasdruckfedern als Öffnungshilfe.
- Abdeckung mit Zuklappsicherung und Endanschlagarretierung, ca. 90° Öffnungswinkel.
- Abdeckung von oben und unten zu öffnen, und nur von oben mit Bedienungsschlüssel Art.-Nr. L99.0001 oder Sechskantschraubendreher DIN 911-SW17 zu schließen.
- Artikel-Nr., Abmaße, Gewicht und Aussparungsmaße siehe Tabelle bzw. Zeichnung-Nr. 0001.98.

Artikel-Nr.	Lichte Fläche A x B	Aussparungs- tiefe T	Gewicht ca. kg	Anzahl der Verschlüsse
L02.0606	600 x 600	310	148	1
L02.0808	800 x 800	335	209	2
L02.1010	1000 x 1000	370	289	2
L02.1212	1200 x 1200	380	357	2

Bedienungsschlüssel Artikel-Nr. L99.0001 im Lieferumfang der Schachtabdeckung enthalten.

Weitere Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage.

Schachtabdeckungen mit Öffnungshilfe



Einsatzbereich

Schachtabdeckungen mit Öffnungshilfen haben eine vielfältige Anwendung wie z.B.

- Wartungs- und Revisionsschächte, die häufig geöffnet werden müssen.
- Kontrollschächte, die regelmäßig - und nur von einer Person - zu bedienen sind.
- Große und schwere Deckel in Anlagen zur Abwasserreinigung.
- Bei begehbaren Schachtbauwerken, in denen unterirdisch Versorgungsleitungen liegen.
- Bei Fluchtwegen mit Notausstiegen, wo sich der Deckel von oben und besonders von unten problemlos bedienen läßt.

